

## Uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

Společnost Optet network, s.r.o. („poskytovatel“) oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů:

- IEEE 802.11a Frekvence 5,4 - 5.825 GHz Modulace OFDM Šifrování WPA2
- IEEE 802.11ac Frekvence 5,4 - 5.825 GHz Modulace OFDM Šifrování WPA2
- IEEE 802.11ad Frekvence 57 - 66 GHz
- IEEE 802.3 FTTB Formát SFP Typ přenosu WDM (Bi-di) 1 vlákno Typ konektoru LC simplex vlákno/ kabel SM Přenosová rychlost 1,25Gbps Přenosový protokol 1Gbps Ethernet Vlnová délka 1310, 1550nm WDM
- IEEE 802.3 síť Eth rozhraní standard IEEE 802.2, 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ae
- IEEE 802.1x FTTH GPON rozhraní standard ITU-T G.984.1

Aktuální verze dokumentu je k dispozici na provozovně poskytovatele a na www stránkách [www.optet.cz](http://www.optet.cz)

